


Рампа

мобильная

Преимущества

-  Решетчатый настил равномерно распределяет нагрузку на несущие элементы конструкции, препятствуя образованию колеи при эксплуатации.
-  Оцинкованные поверхности не поддаются коррозии.
-  Легкое хранение и транспортировка за счет съемных ограждений.
-  Металлические прорезиненные колеса не надо ремонтировать и проверять давление.
-  Возможность быстрого перемещения и легкость погрузочно-разгрузочных работ, благодаря мобильности конструкции.

Технические параметры

Габаритная длина	12000 мм
Габаритная ширина	2300 мм
Глубина наклонной части	9000 мм
Горизонтальная площадка	3000 мм
Ширина проезжей части	2000 мм
Допустимая нагрузка	7000 кг
Регулируемый подъем ramпы	от 950 до 1400 мм
Механическая система регулировки подъема / опускания	Домкратная система BPW (Германия), 2 шт
Материал настила	Сварной решетчатый оцинкованный настил, ячейка 34x38
Транспортированные колеса	2 шт., полиуретановые
Габаритные размеры нижних аппарелей	Составные, 1000x510 мм, 2 шт.
Габаритные размеры верхних аппарелей	Составные, 1000x510 мм, 2 шт.
Ограждения	Съемные, высота 200 мм
Цвет	Рампы RAL 5009, Ограждения RAL 1002

